

Эковер Лайт 35



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

ЭКОВЕР ЛАЙТ - легкие негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты, предназначенные для теплоизоляции и звукоизоляции не нагружаемых конструкций всех типов зданий. Идеально подходят для коттеджного и малоэтажного строительства.

Область применения

Плита Эковер Лайт используется в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий:

- в скатных кровлях;
- в каркасных стенах;
- в мансардных помещениях;
- в чердачных перекрытиях;
- во внутренних перегородках;
- в полах по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами;
- в качестве нижнего (внутреннего) слоя при двухслойном утеплении в сочетании с плитой ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД в конструкциях вентилируемого фасада.

Размеры

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 50 - 250 мм с шагом 10 мм.

Группа горючести

Утеплитель ЭКОВЕР ЛАЙТ являются негорючим материалом, группа горючести – НГ. Температура плавления волокон более 1000°C.

Упаковка

Теплоизоляция ЭКОВЕР ЛАЙТ упаковывается в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.

При упаковке плиты не подвергаются дополнительной компрессии.

Во время складирования, транспортировки и монтажа необходимо защищать материал от влаги.

Технические характеристики

Показатель Значение Единица измерения

Плотность 35 кг/м³

Теплопроводность, не более:

λ10 0,035 Вт/(мК)

λ25 (в сухом состоянии) 0,037 Вт/(мК)

При условии эксплуатации А 0,039 Вт/(мК)

При условии эксплуатации Б 0, 041 Вт/(мК)
Сжимаемость, не более 12 %
Группа горючести НГ
Водопоглощение при частичном погружении, не более 1, 0 кг/м2
Содержание органических веществ по массе, не более 3, 0 %

Цена: **11 200** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Жуков Александр

8-775-665-55-66

пр.Индустриальный 12