

## Эковер Лайт Универсал



AvizInfo.kz

Астана, Казахстан

ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ - легкие негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты, предназначенные для теплоизоляции и звукоизоляции ненагружаемых конструкций всех типов зданий. Идеально подходят для малоэтажного и коттеджного строительства.

Область применения

Утеплитель Эковер Лайт Универсал используется в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий, а именно:

- в скатных кровлях;
- в вертикальных и наклонных стенах;
- в мансардных помещениях;
- в чердачных перекрытиях;
- во внутренних перегородках;
- в полах по лагам с покрытием всех типов (с укладкой утеплителя между лагами);
- в отопительных и вентиляционных системах, резервуарах, трубопроводах, воздуховодах и промышленного оборудования;
- в конструкциях вентилируемых фасадов в качестве внутреннего (нижнего) слоя при двухслойном утеплении в сочетании с плитой марки ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД.

Размеры

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 50 - 200 мм с шагом 10 мм.

Группа горючести

Утеплитель ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ является негорючим материалом, группа горючести – НГ. Температура плавления волокон составляет более 1000°C.

Упаковка

Теплоизоляция ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ упаковываются в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку.

При упаковке плиты не подвергаются дополнительной компрессии.

Во время складирования, транспортировки и монтажа необходимо защищать материал от влаги.

Технические характеристики

Показатель Значение Единица измерения

Плотность 28 кг/м<sup>3</sup>

Теплопроводность, не более:

λ10 0,037 Вт/(мК)

λ25 (в сухом состоянии) 0,039 Вт/(мК)

AvizInfo.kz

1/2

Группа горючести НГ  
Водопоглощение по объему, не более 2, 5 %  
Содержание органических веществ по массе, не более 2, 8 %  
Влажность по массе, не более 0, 5 %

---

Цена: **9 500** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Жуков Александр**

**8-775-665-55-66**

**пр.Индустриальный 12**