

Ursa Geo П-15 (0.7625)



Астана, Казахстан

Плита Урса П-15 – лёгкий материал, обладающий хорошей упругостью. Применяется для изоляции перегородок и самонесущих стен в каркасах с расстоянием между опорами 600 мм.

Плитный вариант утеплителя П-15 выигрывает по сравнению с его аналогом в виде мата:

геометрические параметры Ursa П-15 позволяют проводить работы по утеплению в сложных местах сопряжений конструкций и элементов;

при утеплении наружных и внутренних поверхностей, расположенных под углом, сохраняется толщина изоляции Урса П-15; достаточно физических усилий одного работника, чтобы самостоятельно выполнить утепление и акустику помещения плитами Glasswool П-15.

Области применения Ursa П-15

Перекрытия

- Звукопоглощение без нагрузки в акустических потолках.

Полы

- Изоляция плитами Урса П-15 деревянных полов, уложенных по лагам.

Внутренние перегородки

- Исключающая нагрузку теплоизоляция Ursa П-15 в каркасных перегородках с обшивкой.
- Шумопоглощение изделиями Урса П-15 в самонесущих стенах, выполненных из блоков и камней.

Наружные стены с ненагруженной теплоизоляцией

- Защита плитами Ursa П-15 от потерь тепла в каркасных стенах.
- Наружное утепление несущих стен при укладке П-15 в каркас.
- Применение изделий П-15 в каменной или блочной трёхслойной стене.
- Внутренняя изоляция плитами Урса П-15 с обязательной отделкой по каркасу облицовочными материалами.
- Плиты Ursa П-15 применяют в качестве теплоизоляции сэндвич-панелей готовой заводской сборки.
- Утепление материалами Урса П-15 в трёхслойных сэндвич-панелях поэтапной сборки.

Плоские крыши

- Восстановление и модернизация плоских крыш и покрытий с небольшим уклоном при помощи Ursa П-15. 1/2

Параметр теплоусвоения при 10°C – 0,037 Вт/мК.

Параметр теплоусвоения при 25°C – 0,039 Вт/мК.

Удельная теплоёмкость Урса П-15: 0,84 кДж/кгК.

Сжимаемость (давление в 2000 Па) – 70%.

Паропроницаемость Ursa П-15: 0,55 мг/мчПа.

Огнестойкость Ursa П-15: не горючий материал (класс НГ).

Коэффициент шумопоглощения Урса П-15 при частоте 1 кГц и толщине материала 0,06 м – 0,74.

Температурный показатель эксплуатации Ursa П-15: -60...+260°C.

Цена: **4 499** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Кузембаев Максат

87078516656

ул. Анарская 1/1