

## Кирпич керамический оптом



Астана, Казахстан

Кирпич строительный, он же рядовой, прошедший полный цикл обжига, применяется для внутренней и внешней кладки с необходимостью последующей штукатурки — так как имеет довольно грубую, шершавую поверхность с допускаемыми отколами до 1см.

Рядовой кирпич, как и другие виды кирпичных изделий, может быть разного размера:

- Одинарный 250\*120\*65мм применяется для сооружения внутренних перегородок, строительства цокольных помещений, фундаментов и т. д.
- Полуторный 250\*120\*88мм — для возведения несущих стен небольшой этажности и внутренних перегородок.
- Двойной кирпич 250\*120\*138мм - для несущих стен, испытывающих высокую нагрузку.

Полнотелый керамический строительный кирпич не должен иметь более 13% объема пустот. Теплопроводность этого вида кирпича относительно высокая: 0, 6-0, 7 Вт/м С° и поэтому стены из полнотелого строительного кирпича подлежат обязательному утеплению. Пустотелый строительный кирпич имеет общий объем пустот от 13% до 45% и его плотность не превышает 1600 кг/см<sup>3</sup>.

---

Цена: **35** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Офис продаж Менеджер

+7 (771) 060-15-80

ул. Пушкина 55/3, БЦ "Даму",  
оф. 409